

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE MAXIMUM QUALITY DILUIDO

(MAXIMUM QUALITY DILUTE COOLANT
ANTIFREEZE)



Обслуживание
техники

Описание

Готовый (разбавленный) антифриз состоит из этиленгликоля и антикоррозионных и противопенных присадок. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов. Рекомендован для всех типов систем охлаждения дизельных и бензиновых двигателей, и особенно для систем, изготовленных из алюминия или его сплавов. Смесь с водой в соотношении 30-50% обеспечивает превосходные охлаждающие и морозостойкие свойства и очень хорошую защиту поверхности металла.

Свойства

- Превосходная защита от коррозии и кавитации, даже при низких концентрациях.
- Смешивается с водой в любых пропорциях
- Предотвращает образование пены
- Препятствует образованию отложений и осадка в системе охлаждения.
- Высокая температурная стабильность.
- Обладает щелочной способностью нейтрализовывать кислотные выхлопные газы, которые неизбежно проникают в систему охлаждения.
- Совместим с уплотнителями, что предотвращает риски вытекания жидкости

Уровни качества

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306 / D 4656
- BS 6580:1992
- VW TL774 C
- MAN 324 Type NF
- MB 325.0
- BMW GS 94000

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ				
Концентрация			10%	20%	30%	40%	50%
Цвет		Визуальный	Сине-зеленый				
Содержание активного вещества	% веса	-	10	20	30	40	50
Плотность при 20 °C	г/см ³	DIN 51757-4	1.01	1.02	1.04	1.06	1.07
Температура замерзания	°C	ASTM D 1177	-4	-11	-18	-27	-40

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 7. Март 2014 г.