

# CARTAGO CAJAS EP 75W90



ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные  
материалы

## Описание

Синтетическое противозадирное всесезонное трансмиссионное масло с высокой температурной стабильностью рекомендуется для использования в ручных коробках передач и трансмиссиях где требуется уровень качества API GL-4. Может также использоваться в хозяйственной технике.

## Свойства

- Превосходная способность выдерживать пиковые нагрузки и высокую температуру.
- Очень хорошее сопротивление старению и температурная стабильность.
- Превосходные антикоррозионные и антипенные свойства.
- Обеспечивает смену передач и синхронизацию при низких температурах.
- Стабильность при сдвиге, обеспечивает работоспособность и вязкостные характеристики в течении всего периода использования.

## Уровни качества

- API GL-4
- MIL-L-2105
- DAF Transmission
- IVECO Transmission
- ZF TE-ML 08/17A

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			75W90
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.885
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	14.2
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	85
Вязкость при -40 °C	сП	ASTM D 2270	150000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	165 мин.
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	165 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-42
Тест FZG, Step 12	°C	DIN 51354	проходит
4-х шариковая машина		ASTM D 2783	45 мин.

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 2. Март 2010 г.