

## EURONOL TRANS X

---

EURONOL TRANS X – всесезонное трансмиссионное синтетическое масло для коробок передач, дифференциалов и трансмиссионных механизмов. Благодаря способности выдерживать большие нагрузки, обеспечивает высокую производительность трансмиссии.

### Свойства:

- Высокая устойчивость к окислению
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии
- Низкая температура застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

### Стандарт качества:

API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, MACK-GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8

### Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	15,2
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	102
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	157
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	873
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	175
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-43

---

Техническая поддержка [help@euronol.ru](mailto:help@euronol.ru)

\*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на EURONOL.RU