

KANSLER Hypoid SHC 75W-90 GL-4/5

ОПИСАНИЕ

KANSLER Hypoid SHC 75W-90 - синтетическое универсальное трансмиссионное масло для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач (включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях.

Благодаря классу вязкости SAE 75W-90 это масло имеет отличные низкотемпературную текучесть и стабильность при высоких температурах, обеспечивающие прекрасную защиту от износа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок.

СВОЙСТВА

- Отличная температурная стабильность и сопротивление высокотемпературному окислению
- Отличная защита от проскальзывания, задира из-за высоких температур, износа вследствие низких скоростей/высоких нагрузок.
- Отличная защита от коррозии и ржавления
- Совместимость с типовыми автомобильными прокладками и уплотнениями. Высоко нагруженные ручные коробки передач и оси, где требуется соответствие стандартам API GL-4, GL-5 и MT-1
- Легко и тяжело нагруженные грузовики, автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили
- Внедорожная техника, включая строительную, карьерную и сельскохозяйственную

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- API GL-4/GL-5/MT-1
- ZF-TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B
- MAN 3343 Type SL
- Scania STO 1.0

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости SAE			75W-90
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.869
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	16.52
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	106.7
Вязкость при -40 °C	сП	ASTM D 2983	138000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	168
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	183 мин.
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Стенд FZG, 12 стадий	-	DIN 51354	Соответствует

MSDS (меры по безопасному обращению) предоставляется по запросу