

**KANSLER ATF 320****ОПИСАНИЕ**

KANSLER ATF 320 - высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий большинства легковых и грузовых автомобилей, гидравлических усилителей руля и гидравлических систем.

СВОЙСТВА

- Повышает производительность и долговечность по сравнению с традиционными жидкостями для автоматических трансмиссий.
- Подходит для всех автоматических коробок передач GM, требующих использования смазочных веществ, соответствующих требованиям спецификации Dexron I, II или III, поскольку является совместимым с первыми двумя и может использоваться как для доливки, так и для заполнения полностью, в дополнение к продукции других производителей, соответствующей этим требованиям. Также соответствует требованиям компании Voith и других производителей.
- Обеспечивает плавную и тихую работу.
- Снижает расход энергии благодаря антифрикционным свойствам и надлежащей вязкости.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- GM DEXRON III G
- MAN 339 Type V-2, Z-2
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 4D/17C
- ALLISON C-4
- ALLISON TES 389
- FORD MERCON M931220
- VOITH G607

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет			Красный
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.847
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	7.5
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	32
Вязкость при -40 °С	сП	ASTM D 2983	20000
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	170
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	190
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-50

MSDS (меры по безопасному обращению) предоставляется по запросу