

# MOTO RACING 4T 10W60



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Идеальное синтетическое масло для высокофорсированных четырехтактных двигателей. Рецепт масла гарантирует максимальную защиту для всех узлов, в особенности сцепления и коробки передач. Эффективность масла отражается в снижении трения деталей двигателя всегда поддерживая максимальную мощность. Высочайшая производительность подтверждается тестами в национальных и международных соревнованиях на стандартных мотоциклах подготовленных для экстремальных условий. Подходит для использования на гоночных треках так и для дорог общего пользования.

## Свойства

- Протестировано в высокофорсированных четырехтактных двигателях в экстремальных условиях.
- Превосходный контроль работы дисков сцепления и защита коробки передач в двигателях с общей системой смазки и «мокрым» типом сцепления.
- Используемые база и присадки минимизируют износ увеличивая срок службы двигателя.
- Идеальная температурная стабильность обеспечивает снижение окисления масла и увеличивает эффективность двигателя.
- Минимальный расход благодаря уменьшенной испаряемости компонентов использованных в рецептуре масла.

## Уровни качества

- API SN
- JASO T-903: 2011 MA2

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			10W60
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.856
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	23
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	162
Вязкость при -25 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	172
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	242
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-45
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	8.7
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.2 макс

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 1. Март 2017 г.