

MOTO SCOOTER 4T 5W40



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое масло, разработанное компанией Repsol для четырехтактных двигателей. Благодаря особым характеристикам масло обеспечивает отличную защиту двигателя, сохраняет свои свойства при различных температурах и при различных условиях использования двигателя, например, в условиях поездок по городу, для которых характерны частые разгоны и остановки, а также резкие разгоны со средней скорости.

Свойства

- Подходит для использования в городском режиме и для загородных поездок.
- Отличные вязкометрические характеристики облегчают запуск двигателя при низких температурах и обеспечивают смазку при любой температуре.
- Состав масла гарантирует плавную работу погруженных в масло соединений в объединенных системах смазки двигателя и трансмиссии (сцепление, работающее в масляной ванне).

Уровни качества

- API SN
- JASO T 903:2011 MA & MA2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			5W40
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0,852
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	15
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	90
Вязкость при -30 °С	сП	ASTM D 5293	6600 максимум
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	170
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	200 минимум
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-36 максимум
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	6.2
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.95
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	12.5 минимум

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 6. Октябрь 2014 г.