

MOTO SINTETICO 2T

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы



Описание

Синтетическое масло особенно подходит для 2х-тактных двигателей с высокой производительностью и небольшим объемом цилиндров. Специальная рецептура предотвращает образование отложений в выхлопной системе в деталях двигателя. Подходит для двигателей оборудованных инжекционной системой смазки так и премиксом. Рекомендуется для всех типов 2-х тактных двигателей.

Свойства

- Образует высоко устойчивую масляную пленку
- Обладает антифрикционными и противоизносными свойствами
- Отличные высокотемпературные и антиокислительные свойства.
- Предотвращает образование конденсата на свечах зажигания, залегание поршневых колец и образование углеродистых отложений

Уровни качества

- JASO M345 FD (Code 034RYL004)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.870
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	10
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	68
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	130
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	116
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	2
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.1

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 2. Апрель 2010 г.