



OILWAY GREASE BLUE CRYSTAL EP-2

Пластичная смазка

ТУ 19.20.29-408-656113335-2020



ОПИСАНИЕ

OILWAY GREASE BLUE CRYSTAL EP-2 - универсальная высококачественная смазка с высокими противоизносными и противозадирными EP (Extreme Pressure) свойствами для высоконагруженных подшипников качения и скольжения.

Данный продукт создан из парафиновых базовых масел высочайшей степени очистки, благодаря чему обеспечиваются превосходные эксплуатационные свойства, а также хорошая адгезия к смазываемым деталям, стабильность при высоких оборотах и стойкость к вымыванию. Кроме того, продукт Oilway Grease Blue Crystal EP-2 содержит твердые смазочные материалы, обеспечивающие резервную защиту в случаях, когда консистентная смазка выдавлена из подшипника. Рабочий температурный диапазон смазки: -30...+120 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства благодаря специальным EP (Extreme Pressure) присадкам и высокой несущей способности масляной пленки обеспечивают защиту подшипника от износа и сохранность оборудования.
- Высокая механическая стабильность в условиях пульсирующих нагрузок и вибраций предотвращает чрезмерное размягчение смазки, что ухудшает смазывающие свойства.
- Стойкость к вымыванию водой, хорошая адгезия (прилипаемость) к металлической поверхности увеличивают интервал пересмазки и способствуют снижению эксплуатационных затрат.
- Отличная антиокислительная стабильность.
- Хорошая защита от коррозии.

ВИД ФАСОВКИ:

0,8 кг, 2 кг, 10 кг,
21 кг, 170 кг

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

NLGI 2 / KPF 2 K-30

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка Oilway Grease Blue Crystal EP-2 разработана для применения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Благодаря ее универсальности, она способна заменить широкий спектр применяемых смазок, что позволяет сократить общую номенклатуру используемых смазочных материалов.
- Отлично подходит для высоконагруженных узлов трения, подверженных повышенным температурам и вибрациям.
- Рекомендуется для смазки различных узлов шасси грузовых автомобилей и спецтехники, а также подшипников дробилок цементных и горнообогатительных производств.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	OILWAY GREASE BLUE CRYSTAL EP-2
Температура каплепадения, °C	188
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	290
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	16,7
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания (P_c), Н (кгс) - показатель износа (D_u), мм	2960 0,46
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	4,8



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».