



И-12А

Индустриальное масло

ТУ 0253-022-65611335-2013

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Индустриальное масло без присадок для смазывания высокоскоростных легконагруженных втулок, подшипников веретен ровничных и других машин, узлов котонных и кеттельных трикотажных машин, шпинделей металлорежущих станков, работающих с частотой вращения до 5 000 об./мин., для направляющих бабок фильтрно-расточных, фильтрно-полировочных и других станков, для подшипников маломощных электродвигателей с кольцевой системой смазки, в качестве рабочей жидкости в объемных гидроприводах, работающих в закрытых помещениях и на открытом воздухе, для поршневой группы аммиачных компрессоров и для многих других видов оборудования, где не требуются специальные масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◎ Увеличивает срок службы оборудования.
- ◎ Уменьшает износ соприкасающихся поверхностей деталей и отводит тепло от узлов трения.
- ◎ Очищает поверхности трения от загрязнений.
- ◎ Защищает механизмы от коррозионных отложений.

ВИД ФАСОВКИ:

5 л, 10 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	И-12А
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	16,34
Температура вспышки в открытом тигле, °C	179
Температура застывания, °C	-15
Плотность при 20 °C, кг/м ³	876
Кислотное число, мг КОН/г	0,02
Зольность, %	0,002
Массовая доля серы, %	0,89



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».