



ИП-1 (З, Л)

Индустриальная смазка

ТУ 38.101820-80

ОПИСАНИЕ

Индустриальная смазка ИП-1 изготавливается из цилиндрического нефтяного масла, загущенного кальциевым мылом кислот хлопкового масла и саломаса; содержит противозадирную присадку. Смазка ИП-1 занимает ключевое место среди смазок для металлургического оборудования.

Выпускается в двух товарных вариантах:

ИП-1 (З) – зимняя смазка. Рабочий температурный диапазон: -10...+70 °С.

ИП-1 (Л) – летняя смазка. Рабочий температурный диапазон: 0...+70 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая водостойкость.
- Отличные противозадирные свойства.
- Высокая коллоидная стабильность.
- Стандарт устанавливает гарантийный срок хранения смазки ИП-1 в таре три года. Практически смазку можно хранить без потери качества в течение более длительного времени.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для смазывания нагруженных механизмов, подшипников прокатных станов и других узлов трения металлургического оборудования с централизованной подачей смазки.

ВИД ФАСОВКИ:

180 кг

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ИП-1 (З)	ИП-1 (Л)
Предел прочности при 20 °С, Па	315	315
Температура каплепадения, °С	82	86
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), 10 ⁻¹ мм	335	300



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».