



REZOIL

Масло для пильных цепей **ТУ 19.20.29-263-65611335-2019**

ОПИСАНИЕ

Специальное всесезонное двухтактное масло, разработанное на основе парафиновых базовых масел селективной очистки и современных присадок, повышающих несущую и антикоррозионную способность, а также адгезию. Разработано для смазывания цепных бензо- и электропил с высокими техническими требованиями, а также для лесозаготовительной техники.

Уникальная рецептурная формула создана для эксплуатации масла в российских условиях с использованием бензина низкого качества, которая значительно минимизирует отложения на картере двигателя. Профессиональные присадки, входящие в состав, наделяют масло RezOil очень высокими адгезионными свойствами, благодаря чему оно способно удерживаться на цепи даже при очень высоких оборотах и температурах. Превосходные противоизносные и смазывающие характеристики RezOil не только продлевают срок службы цепи, но и значительно увеличивают продуктивность, снижают эксплуатационные расходы и способствуют увеличению рентабельности лесопильного производства. Помимо этого, оно не оказывает негативного влияния на уплотнительные материалы, пластмассы и лаки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает от коррозии даже при плохих атмосферных условиях, тем самым поддерживая чистоту лезвия и увеличивая срок службы пил. Отличная влагостойкость позволяет защитить цепь, направляющую шину и звездочки от влаги при длительном хранении пилы.
- Снижает вибрацию при работе пильной цепи.
- Аккуратная и быстрая работа вследствие отличных адгезионных свойств. Исключительная липкость масла обеспечивает эффективное удаление опилок, стружки, древесной смолы и грязи.
- Улучшенная смазка и меньший износ в высокоскоростных вращающихся механизмах, подлежащих смазыванию в условиях недостатка масла вследствие его удаления под действием центробежных сил.
- Понижает трение и металл - металл контакты. Образует стабильную, прочную масляную пленку на всей поверхности соприкасающихся механизмов.
- Может применяться как зимой, так и летом.

ВИД ФАСОВКИ:

8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

Минеральная

СЕЗОН:

Всесезонное

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пильные цепи, шины и ведущие звездочки всех типов бензиновых и электрических ручных пил.
- Лесозаготовительная техника.
- Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	REZOIL
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	881
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».